



**9.0**

**Valvole Canature**

## 9.1 VALVOLE CANATURE

259

VALVOLA BNT650	259
VALVOLA BNT265F	259
VALVOLA BNT750	259
VALVOLA BNT185	260
VALVOLA BNT5850 SE-DF	260
VALVOLA BNT950F	260
RICAMBI CANATURE	261

## 9.1 VALVOLE CANATURE

### VALVOLA BNT650

La classica valvola meccanica a tempo dal funzionamento estremamente semplice. La durata dei cicli è fissa e si imposta l'intervallo di rigenerazione. Ideale per impianti economici. La valvola comprende 4 kit di regolazione per diversi diametri di bombola.

Caratteristiche tecniche:

- Portata esercizio MAX - 4.500 L/h
- Attacco Bombola: 2"-1/2" NPSM
- Attacchi Ingresso/uscita: 1"
- Pressione di esercizio 0.14-0.84 MPa
- Temperatura di Esercizio min 1°C - max 42°C
- Tensione di Alimentazione: 230 VAC
- Frequenza di Alimentazione: 50 Hz
- Materiale corpo valvola: Noryl®
- Bombola: fino a 16"



Codice	Descrizione	€
BNT650C	Valvola BNT650 senza by pass attacco 1" completa di accessori	

### VALVOLA BNT265F

Valvola elettronica con display remotabile. La valvola è provvista di bypass. Il display dalla facile lettura mostra in fase di esercizio l'orario, il tipo di rigenerazione impostato e la capacità rimanente. Possibilità di impostare la rigenerazione a tempo, volumetrica immediata, volumetrica ritardata o mista. I cicli sono regolabili come durata.

Caratteristiche tecniche:

- Portata esercizio MAX - 4.500 L/h
- Attacco Bombola: 2"-1/2" NPSM
- Attacchi Ingresso/uscita: 1"
- Pressione di esercizio 0.14-0.84 MPa
- Temperatura di Esercizio min 1°C - max 42°C
- Tensione di Alimentazione: 230 VAC
- Frequenza di Alimentazione: 50 Hz
- Materiale corpo valvola: Noryl®
- Bombola: fino a 16"



Codice	Descrizione	€
BNT265FC	Valvola BNT265F volume timer remoto con bypass 1" completa di accessori	

### VALVOLA BNT750

Valvola elettronica dalle dimensioni estremamente contenute. Programmazione semplice che permette di verificare ogni ciclo della rigenerazione scegliendolo dalla schermata, si evita così di aspettare tutta quanta la rigenerazione. Possibilità di impostare la rigenerazione a tempo, volumetrica immediata, volumetrica ritardata o mista. I cicli sono regolabili come durata. La valvola è provvista di bypass con integrata la turbina per ridurre notevolmente gli spazi in profondità.

Caratteristiche tecniche:

- Portata esercizio MAX - 4.500 L/h
- Attacco Bombola: 2"-1/2" NPSM
- Attacchi Ingresso/uscita: 1"
- Pressione di esercizio 0.14-0.84 MPa
- Temperatura di Esercizio min 1°C - max 42°C
- Tensione di Alimentazione: 230 VAC
- Frequenza di Alimentazione: 50 Hz
- Materiale corpo valvola: Noryl®
- Bombola: fino a 16"



Codice	Descrizione	€
BNT750FC	Valvola BNT750F BLU volume con by pass attacco 1" completa di accessori	

## VALVOLA BNT185

Valvola elettronica dalla linea moderna e con una programmazione estremamente semplice. Posizionamento del pistone tramite sensore ottico. La valvola è provvista di bypass con integrata la turbina per ridurre notevolmente gli spazi in profondità. Possibilità di impostare la rigenerazione a tempo, volumetrica immediata, volumetrica ritardata o mista. I cicli sono regolabili come durata.

Caratteristiche tecniche:

- Portata esercizio MAX - 4.500 L/h
- Attacco Bombola: 2"-1/2" NPSM
- Attacchi Ingresso/uscita: 1"
- Pressione di esercizio 0,14-0,84 MPa
- Temperatura di Esercizio min 1°C - max 42°C
- Tensione di Alimentazione: 230 VAC
- Frequenza di Alimentazione: 50 Hz
- Materiale corpo valvola: Noryl®
- Bombola: fino a 16"



Codice	Descrizione	€
BNT185C	Valvola BNT185 volume con by pass attacco 1" completa di accessori	

## VALVOLA BNT5850 SE-DF

Valvola elettronica dotata di un grande display a colori ed estremamente semplice da programmare. Possibilità di impostare la rigenerazione a tempo, volumetrica immediata, volumetrica ritardata o mista. I cicli sono regolabili come durata. Possibilità di selezionare la modalità vacanza. La valvola è provvista di bypass con integrata la turbina.

Caratteristiche tecniche:

- Portata esercizio MAX - 4.500 L/h
- Attacco Bombola: 2"-1/2" NPSM
- Attacchi Ingresso/uscita: 1"
- Pressione di esercizio 0,14-0,84 MPa
- Temperatura di Esercizio min 1°C - max 42°C
- Tensione di Alimentazione: 230 VAC
- Frequenza di Alimentazione: 50 Hz
- Materiale corpo valvola: Noryl®
- Bombola: fino a 16"



Codice	Descrizione	€
BNT5850SEC	Valve BNT5850 SE DF volume with bypass connections 1" full display with accessories	

## VALVOLA BNT950F

Valvola elettronica con display a colori e programmazione user-friendly tramite icone. La portata di 11 mc/hr e la possibilità di trattare sino a 290 lt di resina ne fanno una valvola estremamente interessante. Possibilità di impostare la rigenerazione a tempo, volumetrica immediata, volumetrica ritardata o mista. I cicli sono regolabili come durata. Si può impostare la modalità vacanza che permette di lavare la resina quando l'impianto non viene utilizzato per un periodo prolungato.

Caratteristiche tecniche:

- Portata esercizio MAX - 10.000 L/h
- Attacco Bombola: 4 NPSM
- Attacchi Ingresso/uscita: 1" 1/2
- Pressione di esercizio 0,14-0,84 MPa
- Temperatura di Esercizio min 1°C - max 42°C
- Tensione di Alimentazione: 230 VAC
- Frequenza di Alimentazione: 50 Hz
- Materiale corpo valvola: Noryl®
- Bombola: fino a 24"



Codice	Descrizione	€
BNT950FC	Valvola BNT950F addolcimento volume attacco 1"1/2 completa di accessori	

## RICAMBI CANATURE

Codice	Descrizione	€
BNT0200474	BNT75 piston (COMPL)	
BNT02170013M	Adaptor for valve	
BNT02170029	Seal & Spacer per BNT65/BNT185 BNT85/BNT85HE	
BNT02170030	Injector stem	
BNT02170047	Complete piston for BNT65	
BNT02170054	Complete piston for BNT65 e BNT85	
BNT02170101	Complete piston for BNT85SHE	
BNT02170102	Kit seal and spacer for BNT85HE	
BNT05005607	Injector body complete for BNT65 BNT185/BNT85/BNT85HE	
BNT05010004	Platen--B15	
BNT05010005	BNT75 driving gear (B06)	
BNT05010006	BNT75 driven gear (B18)	
BNT05010007	BNT75 idler gear (B11)	
BNT05010031	Meter cable	
BNT05010046	Meter strain relief (ATTACHE)	
BNT05010055	Transformer	
BNT05010057	BNT75 PC Board (B11)	
BNT05010065	Sensor pcb (B14)	
BNT05010071	BNT75 protection pcb (B03)	
BNT05030007	BNT85 Main Gear (B07)	
BNT05030008	BNT85 Brine Gear (B10)	
BNT05030009	BNT85 Drive Gear (B06)	
BNT05030010	Main board for BNT85	
BNT05030011B	Display board for BNT85	
BNT05031023	Display board for BNT85HE	
BNT05031025	PC board scheda principale per BNT85HE	
BNT05056076M	BLFC, 0.30GPM	
BNT05056169M	DLFC 6#, FOR 11" tank	
BNT05056170M	DLFC 7#, FOR 12" tank	
BNT05056171M	DLFC 8#, FOR 13" tank	
BNT05056178M	BLFC 0.7GPM	
BNT05056180	Brine piston for BNT65/BNT185/BNT85/BNT85HE	
BNT05056186M	DLFC 2#, FOR 07" tank	
BNT05056188M	DLFC 4#, FOR 09" tank	
BNT05056189M	DLFC 5#, FOR 10" tank	
BNT05056510	Motor 12V/3W 2RPM per BNT65 BNT185/BNT85/BNT85HE	
BNT22050100B	Bypass with meter (A20)	
BNT30040079M	Grey injector for 6"&7"tank -A	
BNT30040080M	Grey injector for 6"&7"tank -B	
BNT30040081M	Purple injector, for 8" tank-A	
BNT30040082M	Purple injector, for 8" tank-B	
BNT30040083M	Red injector, for 9" tank - A	
BNT30040084M	Red injector, for 9" tank - B	
BNT30040085M	White injector for 10" tank -A	
BNT30040086M	White injector for 10" tank -B	